



Extra KALKBORT

Själverkande surt rekonditioneringsmedel för återställning av ytor som fått mycket kalk- och rostbeläggningar. Löser effektivt svåra beläggningar av fett, kalk, ärg och andra oxider, samt lättare rostbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Användes manuellt. Kan användas vid högtrycksrengöring.

Artikelnummer

160111 (1 liter)


160113 (5 liter)

pH-värde

Ca 0,5 i koncentrat

Ca 1,7 i brukslösning (1%-ig)

Användningsytor



Användningssätt



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH



pH-värde

Ca 1,7 i brukslösning (1%-ig)
Ca 0,5 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Lagringstabiliteten i obruten
förpackning är minst 2 år

Transportförpackning

10x1 liter i kartong, 3x5 liter i kartong

ADR


Ej klassad

Artikelnummer

160111 (1 liter)
160113 (5 liter)

2004-04-05

Extra KALKBORT



Avkalkningsmedel

Avsedd för effektiv avkalkning och rostborttagning på kakel, klinker, rostfritt, sanitetsporslin och övriga syratåliga ytor. Lämpligt till avkalknings- och avrostningsbad.

Produktegenskaper

Extra löser effektivt svåra beläggningar av kalk, fett, ärg och andra oxider samt normala rostbeläggningar. Extra är ett självverkande, högkoncentrerat medel och skall användas som återställningsmedel.

Dosering

Vid kraftiga beläggningar ökas nedanstående dosering.

- 5 dl till 10 liter vatten

Bruksanvisning

Kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring. Applicera brukslösningen med duk, svamp, borste eller maskin. Låt brukslösningen ligga på och verka ca 10 minuter, bearbeta vid behov och eftersköj rikligt med vatten. Verkningsstiden är beroende av kalk- eller oxidskiktets tjocklek.

Anmärkning

Får ej användas på målade ytor, marmor, kalksten- och konststengolv. Bör ej användas på emaljerade badkar. Ej heller på fogmaterial som inte är syrafast eller på andra syrakänsliga ytor.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH